SATOTECH

ガラス透過率測定器 WTM-1100

UV カットフィルムや断熱フィルムを運転席、助手席に貼る場合の必須アイテムの測定器！！

- 2つのセンサを挟むだけの簡単操作
- 瞬時に透過率が測定可能
- ほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けずいつでも測定が可能

仕様

型番	WTM-1100
測定範囲	0 ～ 100%（光透過率）
分解能	0.1%
表示部	10mmLCD
波長	550nm
測定対象物の厚み	18mm 以下
測定対象物の大きさ	50 × 50mm 以上
測定時間	約 4 秒以下
作業環境温度	0 ～ +50℃、90% RH（結露なきこと）
電源	4 × 1.5V　単 4 電池
重量	約 500g
サイズ	145（H）× 65（W）× 27（D）mm
付属品	テスト電池、取扱説明書、キャリングケース

主な用途

- 窓ガラスの透過率を正確に計測
- 外部の明るさに影響受けず測定可能

センサーを一直線に合わせます

CAL ボタンを押し校正します

センサーを一直線に合わせて測定します

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎: 044-738-0622
FAX : 044-738-0623
http://www.ureruzo.com　http://satosokuteiki.com

このカタログの記載内容は 2015 年 2 月現在のものです。